



Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XU
Serie navn	Vision
Sensor type	Vision sensor
Sensor navn	XUW
Sensor design	Compact
Føler system	Diffuse

Komplementær

Fokuseringslengde	6 mm
Oppsett	Focus adjustment by potentiometer
[Sn] nominal sensing distance	6...350 mm
Field of view	5 x 4...260 x 175 mm
Pixel oppløsning	736 x 480
Teknologi	CMOS
Number of jobs	64
Number of tools per job	64
Acquisition speed	50 frames/s
Inngangsfunksjon	Program selection External trigger
Output function governance	Ready Valid Logical functions Timer
Kommunikasjonsprotokoll	RS422 EtherNet/IP Ethernet TCP/IP
Kapslingsmateriale	ABS Alu
Materiale i linse	PMMA
Maximum delay first up	13 s
Dybde	65 mm
Høyde	45 mm
Bredde	45 mm
Vekt	0,16 kg
Tilgjengelig utstyr	1 CD (software and documentation) Mounting clamp XUZASW001

Miljø

Produktsertifikater	CE cULus
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	358 g
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	16,5 cm
Forpakning 1 lengde	23,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	1,82 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------