

## Mer om XCKJ50511

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## XCKJ50511

### ARM M/PLASTHJUL, NO/NC.PG13,5

EI-nummer: 4350547

EAN: 3389110646078



Last ned produktdatablad for XCKJ50511 3D CAD Modell

## Karakteristikk

### Teknisk informasjon

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Produktspekter               | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Serie navn                   | Standard størrelse                       |
| Produkt eller type komponent | Limit switch                             |
| Kortnavn utstyr              | XCKJ                                     |
| Type kropp                   | Fast                                     |
| Hode type                    | Dreie hode                               |
| Materiale                    | Metall                                   |
| Materiale kropp              | Zamak                                    |
| Materiale hode               | Zamak                                    |
| Festemetode                  | Med kropp                                |
| Bevegelse av hode            | Dreie                                    |
| Antall poler                 | 2                                        |
| Kontakttype og sammensetning | 1 NC + 1 NO                              |
| Driftsområde kontakter       | Slow-break, break before make            |

### Komplementær

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Bryter påvirkning                          | Med 30° kam      |
| Kontaktens isolasjonsform                  | Zb               |
| Antall trinn                               | 1                |
| Positiv åpning                             | Med              |
| Positive opening minimum torque            | 0,5 N.m          |
| Minimum torque for tripping                | 0,25 N.m         |
| Minimum aktiverings hastighet              | 6 m/min          |
| [Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm | 10 A             |
| Mekanisk levetid                           | 30000000 sykuser |
| Bredde                                     | 40 mm            |
| Høyde                                      | 77 mm            |
| Dybde                                      | 44 mm            |
| Vekt                                       | 0,48 kg          |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Klemmebeskrivelse ISO n°1 | (21-22)NC<br>(13-14)NO |
|---------------------------|------------------------|

## Miljø

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
|----------------------------|-------------|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
|----------------------------------|-------------|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Overflatebeskyttelse | TC |
|----------------------|----|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Produktsertifikater | CSA<br>UL<br>CCC |
|---------------------|------------------|

|            |                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder | CSA C22.2 No 14<br>EN 60204-1<br>EN 60947-5-1<br>CENELEC EN 50041<br>UL 508<br>IEC 60204-1<br>IEC 60947-5-1 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Packing Units

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
|--------------------------|-----|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
|-----------------------------|---|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Forpakning 1 vekt | 474 g |
|-------------------|-------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Forpakning 1 høyde | 4,2 cm |
|--------------------|--------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Forpakning 1 bredde | 7 cm |
|---------------------|------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Forpakning 1 lengde | 13 cm |
|---------------------|-------|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Enhetsstype forpakning 2 | S02 |
|--------------------------|-----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Antall enheter forpakning 2 | 18 |
|-----------------------------|----|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Forpakning 2 vekt | 8,744 kg |
|-------------------|----------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
|--------------------|-------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
|---------------------|-------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |
|---------------------|-------|

## Offer Sustainability

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
|------------------------|-----------------------------------|

|                 |  |
|-----------------|--|
| REACH-regelverk |  |
|-----------------|--|

[REACH-erklæring](#)

|                  |  |
|------------------|--|
| EU RoHS-direktiv |  |
|------------------|--|

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

[EU RoHS-erklæring](#)

|              |  |
|--------------|--|
| Kvikksølvfri |  |
|--------------|--|

Ja

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Informasjon om RoHS-unntak |  |
|----------------------------|--|

[Ja](#)

|                  |  |
|------------------|--|
| Miljøinformasjon |  |
|------------------|--|

[Produktmiljøprofil](#)

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|