

Mer om XCKVR44D2H29

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XCKVR44D2H29****Endebryter plast 1-trinn 2 retn.rev.hode**

EI-nummer: 4318879

EAN: 3389119077484

[Last ned produktdatablad for XCKVR44D2H29](#)[3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Produktspekter	OsiSense XC
Serie navn	Special format
Produkt eller type komponent	Limit switch
Produktspesifikk applikasjon	For hoisting and mechanical handling applications
Kortnavn utstyr	XCKVR
Type kropp	Fast
Hode type	Reversed rotary head
Materiale	Plast
Materiale kropp	(PBT+PC)-GF30 FR
Materiale hode	(PBT+PC)-GF30 FR
Festemetode	Med kropp
Bevegelse av hode	Dreie
Antall poler	4
Kontakttype og sammensetning	2 x (1 NC + 1 NO)
Driftsområde kontakter	Slow-break, break before make

Komplementær

Bryter påvirkning	Med alle beveglige deler
Kontaktens isolasjonsform	Zb
Kontakt element pr.retning (styrestrøm)	2 per direction
Positiv åpning	Uten
Minimum torque for tripping	0,5 N.m
Minimum aktiverings hastighet	6 m/min
Max forskyvings vinkel	-180 ° 180 °
Mekanisk levetid	1000000 sykler
Bredde	200 mm
Høyde	200 mm
Dybde	66 mm
Vekt	0,32 kg

Klemmebeskrivelse ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC
---------------------------	------------------------

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Overflatebeskyttelse	TC
Produktsertifikater	OCC CSA UL CE
Standarder	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	383 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	7,7 cm
Forpakning 1 lengde	19,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	838 g
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------