



Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XU
Serie navn	Vision
Sensor type	Vision sensor
Sensor navn	XUW
Sensor design	Compact
Føler system	Diffuse

Komplementær

Fokuseringslengde	12 mm
Oppsett	Focus adjustment by potentiometer
[Sn] nominal sensing distance	30...650 mm
Field of view	8 x 6...250 x 170 mm
Pixel oppløsning	736 x 480
Teknologi	CMOS
Number of jobs	64
Number of tools per job	64
Acquisition speed	50 frames/s
Inngangsfunksjon	External trigger Program selection
Output function governance	Timer Logical functions Valid Ready
Kommunikasjonsprotokoll	Ethernet TCP/IP RS422 EtherNet/IP
Kapslingsmateriale	ABS Alu
Materiale i linse	PMMA
Maximum delay first up	13 s
Dybde	65 mm
Høyde	45 mm
Bredde	45 mm
Vekt	0,16 kg
Tilgjengelig utstyr	1 CD (software and documentation) Mounting clamp XUZASW001

Miljø

Produktsertifikater	CE cULus
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	358 g
Forpakning 1 høyde	5,7 cm
Forpakning 1 bredde	16,5 cm
Forpakning 1 lengde	23 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	1,844 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------