



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Safety switches XCS
Produkt eller type komponent	Safety switch
Type komponent	XCSLF
Design	Slank
Materiale	Metall
Hode type	Key operated turret head
Kontakttype og sammensetning	3 NC
Driftsområde kontakter	Slow-break, break before make
Forriglet med elektromagnet	Locking on energisation and unlocking on de-energisation of solenoid
Kabelens ytre diameter	7...13 mm
Antall poler	3
Beskrivelse av låsemuligheter	With interlocking, locking by solenoid

Komplementær

Positiv åpning	With NC contact
Forsyningsspenningstype	AC/DC
Nettfrekvens	50/60 Hz
Lastfaktor	1
Signalkrets type	AC/DC
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Minimum aktiverings hastighet	0,01 m/s
Maksimum aktiverings hastighet	0,5 m/s
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	4 A
Maksimum belastningsstrøm	<= 15 A
Minimum switching voltage	17 V
Maximum actuator forcible withdrawal rtc	3000 N
Minimum actuator force for extraction	20 N
Materiale kropp	Zamak
Materiale hode	Zamak
Dybde	51 mm
Høyde	225 mm
Bredde	44 mm
Vekt	1,1 kg

Miljø

Standarder	EN/IEC 62061 EN/ISO 13849-1 CSA C22.2 No 14 EN 1088/ISO 14119 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
Produktsertifikater	TÜV CSA UL
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,27 kg
Forpakning 1 høyde	5,7 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	12 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	10,574 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------