

## Mer om XS530BLNBL2

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XS530BLNBL2****Ind.giv.Ø30 sn=10mm NC,NPN,12-48Vdc**

EI-nummer: 4316930

EAN: 3389119046749

[Last ned produktdatablad for XS530BLNBL2](#) [3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Produktspekter          | Telemecanique Inductive proximity sensors XS |
| Serie navn              | Generelt formål                              |
| Sensor type             | Inductive proximity sensor                   |
| Applikasjon             | -                                            |
| Sensor navn             | XS5                                          |
| Sensor design           | Sylindrisk M30                               |
| Størrelse               | 62 mm                                        |
| Type kropp              | Fast                                         |
| Montering               | Innfelt montering                            |
| Materiale               | Metall                                       |
| Type utgangssignal      | Discrete                                     |
| Ledningsnett teknikk    | 3-wire                                       |
| Diskret utgangsfunksjon | 1 NC                                         |
| Utgangskretstype        | DC                                           |
| Digitale utganger       | NPN                                          |
| Kabellengde             | 2 m                                          |

**Komplementær**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Gjengetype                  | M30 x 1.5         |
| Føleflate                   | Front             |
| Front material              | PPS               |
| Kapslingsmateriale          | Fornikket messing |
| Følesone                    | 0..8 mm           |
| Vandring                    | 1...15% of Sr     |
| Kabelsammensetning          | 3 x 0.34 mm²      |
| Ledning isolasjonsmateriale | PvR               |
| Maximum delay first up      | 10 ms             |
| Maximum delay response      | 0,3 ms            |
| Maximum delay recovery      | 0,7 ms            |
| Merking                     | CE                |

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gjengelengde                     | 52 mm                                                                                                  |
| Høyde                            | 30 mm                                                                                                  |
| Lengde                           | 62 mm                                                                                                  |
| Vekt                             | 0,21 kg                                                                                                |
| <b>Miljø</b>                     |                                                                                                        |
| Produktsertifikater              | UL<br>CSA                                                                                              |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                            |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                                            |
| <b>Packing Units</b>             |                                                                                                        |
| Enhets type forpakning 1         | PCE                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 1      | 1                                                                                                      |
| Forpakning 1 vekt                | 205 g                                                                                                  |
| Forpakning 1 høyde               | 4,1 cm                                                                                                 |
| Forpakning 1 bredde              | 9,4 cm                                                                                                 |
| Forpakning 1 lengde              | 13 cm                                                                                                  |
| <b>Offer Sustainability</b>      |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| EU RoHS-direktiv                 | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| Produktets livssyklus            | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                           |
| <b>Contractual warranty</b>      |                                                                                                        |
| Garanti                          | 18 months                                                                                              |