

Mer om XMAV06L2135

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XMAV06L2135****Pressostat 1-6 bar, NO+NC**

EI-nummer: 4300905

EAN: 3389110249217



Last ned produktdatablad for XMAV06L2135

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	OsiSense XM
Trykksensortype	Electromechanical pressure sensor
Trykksensor navn	XMA
Pressure rating	6 bar
Type elektrisk krets	Styrerets
Instillingsområde	Ekstern
Farge på dekselet	Transparent
Trykkbryter type operasjon	Regulering mellom 2 terskler
Skala type	Fixed differential
Local display	Uten
Kapslingsmateriale	PC impregneret med Lexan 123
Justerbar rekke bytter punkt på stigende press	1...6 bar
Justerbar rekke bytter punkt på fallende trykk	0,2...4,8 bar
Trykkpåvirker	Membran
Mulig differensial minimum ved høy innstilling	1,2 bar
Mulig differensial minimum ved lav innstilling	0,8 bar
Destruksjons trykk	30 bar
Materialer i kontakt med fluidet	Forkrommet sinklegering Canvas covered nitrile
Maksimalt tillatt utilsiktet press	13,5 bar

Komplementær

Høyde	113 mm
Bredde	57 mm
Dybde	97,5 mm
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Maksimum tillatt trykk-ved hver man.	7,5 bar
Maximum operating rate	10 cyc/mn
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Nøyktighet	3,5 %

Vekt	0,43 kg
Miljø	
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 CE
Produktsertifikater	CCC CSA UL
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Overflatebeskyttelse	TC
Packing Units	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	504 g
Forpakning 1 høyde	6,2 cm
Forpakning 1 bredde	17 cm
Forpakning 1 lengde	11,4 cm
Enhets type forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	10,578 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 months