

Mer om XUM5ANCNM8

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XUM5ANCNM8**
XUM plast dir 1m NPN M8 plugg

EI-nummer: 4300533

EAN: 3389119034982

[Last ned produktdatablad for XUM5ANCNM8](#)[3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn	General purpose single mode
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUM
Sensor design	Miniature
Føler system	Diffus
Materiale	Plast
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	3-wire
Digitale utganger	NPN
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Produktspesifikk applikasjon	-

Komplementær

Kapslingsmateriale	PBT
Materiale i linse	PMMA
Type utgang	Solid state
Ledning isolasjonsmateriale	PVC
Switching frequency	<= 500 Hz
Maximum delay first up	30 ms
Maximum delay response	1 ms
Maximum delay recovery	1 ms
Oppsett	Sensitivity adjustment
Dybde	27 mm
Høyde	38 mm
Bredde	12 mm
Vekt	0,01 kg

Miljø

Produktsertifikater	CE CSA UL
---------------------	-----------------

Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C
----------------------------------	-------------

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	11 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	3,5 cm
Forpakning 1 lengde	6 cm
Enhetsstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	568 g
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

EU RoHS-direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

[EU RoHS-erklæring](#)

Kvikksølvfri

Ja

Informasjon om RoHS-unntak

[Ja](#)

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------