

Mer om XUBLAPCNM12

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XUBLAPCNM12**
Laser Ø18 PNP plast M12

EI-nummer: 4317196

EAN: 3389119021005

[Last ned produktdatablad for XUBLAPCNM12](#) [3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn	Application material handling
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUB
Sensor design	Sylindrisk M18
Føler system	Thru beam
Materiale	Plast
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	3-wire
Digitale utganger	PNP
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable

Komplementær

Kapslingsmateriale	PBT
Materiale i linse	PMMA
Blind zone	0 mm
Type utgang	Solid state
Switching frequency	1500 Hz
Maximum delay first up	80 ms
Maximum delay response	0,4 ms
Maximum delay recovery	0,4 ms
Oppsett	With sensitivity adjustment
Vekt	0,078 kg
Sammensetning	Mottaker + sender XUBLAKCNM12T + XUBLAPCNM12R

Miljø

Produktsertifikater	CE CSA UL
Omgivelsestemperatur drift	-10...45 °C

Omgivelsestemperatur for lagring	−40...70 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	62 g
Forpakning 1 høyde	3,4 cm
Forpakning 1 bredde	12,8 cm
Forpakning 1 lengde	7 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	35
Forpakning 2 vekt	2,426 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty	
Garanti	18 months