

## Mer om XCSDMC7902EX

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## XCSDMC7902EX

### Magnetbryter kodet NO+NO 5m

EI-nummer: 4347625

EAN: 3389118299313

Last ned produktdatablad for XCSDMC7902EX

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Safety switches XCS
Produkt eller type komponent	Coded magnetic switch
Kortnavn utstyr	XCSDMC
Materiale	Plast
Kontakttype og sammensetning	2 NC
Driftsområde kontakter	Staggered
Elektrisk tilkobling	Pre-cabled
Kabelsammensetning	4 x 0.25 mm <sup>2</sup>
Kabellengde	2 m
Design	Rektangulær, kompakt
Størrelse	51 x 16 x 7 mm
Antall poler	2

##### Komplementær

[Sa] trygg drifts avstand	5 mm
[Sar] trygg tripping avstand	15 mm
Innflygingsretninger	3 retninger
Maximum [Ie] rated operational current	100 mA
Resistanse over terminaler	10 Ohm
Kontaktmateriale	Rhodium
Elektrisk levetid	1200000 sykuser
Svitsjekapasitet i mA	0.1...100 mA
Isolasjonsmotstand	1000 MOhm
Bryteevne	10 VA
Switching frequency	150 Hz
Vekt	0,101 kg

##### Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...85 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Maximum sensitivity to magnetic fields	0,3 mT

<b>Kapslingsmateriale</b>	Termoplastikk PBT
<b>Kabelmaterial</b>	PVC
<b>Støvsone</b>	Ifølge beskyttelsesmodus mD, tD og ia Sone 0 - 1 - 2/20 - 21 - 22
<b>Produktsertifikater</b>	INERIS 04ATEX0036
<b>Standarder</b>	EN 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-18 EN 60079-31 EN ISO 13849-1
<b>Direktiver</b>	2014/34/EU - ATEX directive
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhetsstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	110 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	3 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	22,6 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	16,6 cm
<b>Enhetsstype forpakning 2</b>	S02
<b>Antall enheter forpakning 2</b>	20
<b>Forpakning 2 vekt</b>	2,456 kg
<b>Forpakning 2 høyde</b>	15 cm
<b>Forpakning 2 bredde</b>	30 cm
<b>Forpakning 2 lengde</b>	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>REACH fri for SVHC</b>	Ja
<b>EU RoHS-direktiv</b>	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Fri for giftige tungmetaller</b>	Ja
<b>Kvikksølv fri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Contractual warranty</b>	
<b>Garanti</b>	18 months