



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn	Application
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUY
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	4-wire
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M12, 4 pins

Komplementær

[Us] matespenning	12...24 V DC med reverse polarity protection
Maximum voltage drop	<2 V på 100 mA (lukket tilstand) <1 V på 10 mA (lukket tilstand)

Miljø

Produktsertifikater	CE cULus
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...80 °C

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,500 kg
Forpakning 1 høyde	0,030 dm
Forpakning 1 bredde	0,030 dm
Forpakning 1 lengde	0,550 dm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
------------------	---

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------