



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serie navn	Application
Sensor type	Inductive proximity sensor
Sensor navn	XSP
Sensor design	Sylindrisk M18
Type kropp	Fast
Type utgangssignal	Discrete
Digitale utganger	Namur
[Us] matespenning	12...48 V DC
IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 60529

Komplementær

Føleflate	Front
Spenningsgrenser	10...58 V DC
Maximum residual current	0.5 mA open state
Merking	CE

Miljø

Produktsertifikater	CCC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	114 g
Forpakning 1 høyde	13 cm
Forpakning 1 bredde	9,4 cm
Forpakning 1 lengde	4,4 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	11
Forpakning 2 vekt	1,41 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------