



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn	Application
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUY
Sensor design	Roller sensor
Føler system	Diffuse
Materiale	Metall
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	3-wire
Digitale utganger	PNP or NPN
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling	1 remote male connector M8, 4 pins
Kabellengde	0,3 m
Produktspesifikk applikasjon	Conveyor system
Stråling	Infrared
[Sn] nominelle føleavstand	0.1 m diffuse

Komplementær

Kapslingsmateriale	Alu
Materiale i linse	Polycarbonate
Cover material	PVC
Pulse frequency	1 kHz
Type utgang	Solid state
Status LED	1 LED color: yellow for output signal
[Us] matespenning	24 V DC with reverse polarity protection
Spenningsgrenser	18...30 V DC
Svitsjekapasitet i mA	100 mA (overload and short-circuit protection)
Switching frequency	500 Hz
Maximum voltage drop	<2 V på 100 mA (lukket tilstand)
Strømforbruk	< 35 mA no-load
Maximum delay response	1 ms
Diameter	12 mm
Lengde	250 mm
Vekt	0,045 kg

Miljø

Produktsertifikater	CCSAus CE
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...80 °C
IP-grad	IP50 conforming to IEC 60529

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yteisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	500 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 lengde	63 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------