



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Produkt eller type komponent	Single-beam prebuilt muting arms
Kortnavn utstyr	XUSZAS
Utgang type	2 discrete solid-state PNP (NO)
[Sn] nominelle føleavstand	0...2,5 m
Number of beams	1

Komplementær

Produktkompatibilitet	XUSL4M
Føler system	Gjennom strålen
Enhet søknad	Conveyor system exit direction Conveyor system normal speed
Spesifikk anvendelse av fotoelektrisk detektor	Detection of opaque parts
Enhet søknad	0...10 cm space between package > 32 cm space between package
Responstid	< 100 ms
Sammensetning	Transmitter + receiver hurtigstartsguide
Stråling	IR LED
[Us] merkespenning	24 V DC +/- 20%
Supply	Via connector
Strømforbruk	42 mA
Utgangsspenning	24 V
Utgangskretstype	DC
Maximum voltage drop	<0,5 V
Lokal varsling	2 gul LED mottager
Bolig farge	Rød RAL 3000

Miljø

Direktiver	98/37 / EØF - maskiner 89/336 / EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktsertifikater	CE
Sikkerhet pålitelighet data	PFHd = 2.73E-7 1/h
Omgivelsestemperatur drift	-30...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C
Relativ fuktighet	0...95 % uten kondens
IP-grad	IP65
Støtmotstand	10 gn for 16 ms i samsvar med IEC 61496-1
Vibrasjonsmotstand	0.35 +/- 0.05 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 61496-1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,06 kg
Forpakning 1 høyde	14,5 cm
Forpakning 1 bredde	20 cm
Forpakning 1 lengde	39 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	2,5 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------