


Mer om XMPC25C2131

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XMPC25C2131**
EFFEKTRESSOSTAT 3 5-25 BAR

EI-nummer: 4306689

EAN: 3389110601794



Last ned produktdatablad for XMPC25C2131

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	OsiSense XM
Trykksensortype	Electromechanical pressure sensor
Trykksensor navn	XMP
Pressure rating	25 bar
Væske tilkoblingstype	G 1/4 (female) conforming to ISO 228
Controlled fluid	Air (0...70 °C) Fresh water (0...70 °C) Sea water (0...70 °C)
Kabelinngang	2 entries tapped for Pg 13.5 cable gland conforming to NF C 68-300
Kontakttype og -sammensetning	3 NC snap action
Produktspesifikk applikasjon	-
Trykkbryter type operasjon	Regulering mellom 2 terskler
Elektrisk tilkobling	Screw-clamp terminals, clamping capacity: minimum : 2 x 4 mm ²
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
Skala type	Adjustable differential
Local display	Uten
Salg per udelelig kvantitet	1

Komplementær

Justerbar rekke bytter punkt på fallende trykk	0,1...20,5 bar
Justeringsområde høy innstilling	3,5...25 bar
Mulig differensial minimum ved lav innstilling	3,4 bar
Mulig differensial minimum ved høy innstilling	4,5 bar
Mulig differensial maksimum ved høy innstilling	20 bar
Destruksjons trykk	100 bar
Type of decompression valve	Uten
Kontrolltype	ON/OFF knapp
Tilkoblingsklemme type	6 terminals
Trykkpåvirker	Membran

Materialer i kontakt med fluidet	Forkrommet sinklegering Canvas covered nitrile
Kapslingsmateriale	PA impregneret med glassfiber
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Maximum operating rate	10 cyc/mn
Nøyktighet	3,5 %
[Ui] isolasjonsspenning	500 V i samsvar med EN/IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	6 kV EN/IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals	25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3 25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A
Elektrisk levetid	1000000 cycles 1.5 kW, operating rate <10 cyc/mn, load factor: 0.4, 400 V AC 3 phases 500000 cycles 3 kW, operating rate <10 cyc/mn, load factor: 0.4, 400 V AC 3 phases 600000 cycles 1.5 kW, operating rate <10 cyc/mn, load factor: 0.4, 230 V AC 3 phases 700000 cycles 2.2 kW, operating rate <10 cyc/mn, load factor: 0.4, 400 V AC 3 phases
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Instillingsområde	Mutter
Vekt	0,65 kg
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(3-4)NC (1-2)NC (5-6)NC
Dybde	98 mm
Høyde	145 mm
Bredde	57 mm
Miljø	
Produktsertifikater	EAC
Standarder	EN/IEC 60947-4-1 CE
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	3 gn conforming to IEC 60068-2-6 (f = 10... 500 Hz)
Støtmotstand	50 gn conforming to IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I i samsvar med IEC 60536
IP-grad	IP54 conforming to EN/IEC 60529
Packing Units	
Enhets ­ type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	677 g
Forpakning 1 høyde	6,5 cm
Forpakning 1 bredde	11,5 cm
Forpakning 1 lengde	17 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt

REACH-regelverk[!\[\]\(1d3a1175dd4902218e694b9c098adb83_img.jpg\) REACH-erklæring](#)

EU RoHS-direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

[!\[\]\(cbe80b694ebd74fcfe136a095b608235_img.jpg\) EU RoHS-erklæring](#)

Kvikksølv fri

Ja

Informasjon om RoHS-unntak[!\[\]\(3e2231b1ad3ca8da8658228c00dd08e0_img.jpg\) Ja](#)

Miljøinformasjon[!\[\]\(870f5d5e9c0d57485634be3ecf52f3ca_img.jpg\) Produktmiljøprofil](#)

Contractual warranty**Garanti**

18 months