


Mer om XCKZ01

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XCKZ01 KONTAKTELEMENT

EI-nummer: 4317670

EAN: 3389110928631



Last ned produktdatablad for XCKZ01

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch contact block
Kortnavn utstyr	XCKZ
Tilhørende kropp	ZC2JC1 ZC2JC15 ZC2JC16
Antall poler	1
Driftsområde kontakter	Momentan
Kontakttype og sammensetning	1 C/O

Komplementær

Produktkompatibilitet	XC2J
Elektrisk tilkobling	Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm ²
Kontaktens isolasjonsform	Za
Kontaktmateriale	Sølvbelagte kontakter
Positiv åpning	Uten
Minimum aktiverings hastighet	0,01 mm/s
Kontakt angivelse	A300, AC-15 (U _e = 240 V), I _e = 3 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A Q300, DC-13 (U _e = 250 V), I _e = 0.27 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Maximum resistance across terminals	25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
[Ui] isolasjonsspenning	500 V conforming to IEC 60947-5-1 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
Kortslutningsvern	10 A kassett sikring, type gG
Elektrisk levetid	5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
--------------------------	-----

Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	50 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	4,5 cm
Forpakning 1 lengde	6 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Contractual warranty	
Garanti	18 months