



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Produkt eller type komponent	Multi-beam muting sensors
Kortnavn utstyr	XUSZPM5
Utgang type	1 discrete solid-state PNP (NO)
[Sn] nominelle føleavstand	0...3,5 m
Number of beams	5
Space between beams	10 mm

Komplementær

Produktkompatibilitet	XUSL4M
Føler system	Gjennom strålen
Responstid	< 100 ms
Sammensetning	Transmitter + receiver hurtigstartsguide
Stråling	IR LED 940 nm
[Us] merkespenning	24 V DC +/- 20%
Supply	Via external supply
Strømforbruk	42 mA ingen last
Utgangsspenning	24 V
Utgangskretstype	DC
Maximum voltage drop	<0,5 V
Svitsjekapasitet i mA	100 mA
Lokal varsling	1 grønn, orange og rød LED mottager
Bolig farge	Grå

Miljø

Direktiver	98/37 / EØF - maskiner 89/336 / EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktsertifikater	CE
Sikkerhet pålitelighet data	PFHd = 2.73E-7 1/h
Omgivelsestemperatur drift	-30...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C
Relativ fuktighet	0...95 % uten kondens
IP-grad	IP65
Støtmotstand	10 gn for 16 ms i samsvar med IEC 61496-1
Vibrasjonsmotstand	0.35 +/- 0.05 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 61496-1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	390 g
Forpakning 1 høyde	17 cm
Forpakning 1 bredde	6,5 cm
Forpakning 1 lengde	10 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------