



XS4P18MB230L2 (43 542 98)

Ind.giver Ø18 plast 10m kab



[Last ned produktdatablad for XS4P18MB230L2](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	OsiSense XS
Serie navn	Generelt formål
Sensor type	Inductive proximity sensor
Applikasjon	-
Sensor navn	XS4
Sensor design	Sylindrisk M18
Størrelse	62 mm
Type kropp	Fast
Montering	Non flush mountable
Materiale	Plast
Type utgangssignal	Discrete
Ledningsnett teknikk	2-wire
[Sn] nominelle føleavstand	8 mm
Diskret utgangsfunksjon	1 NC
Utgangskretstype	AC/DC
Elektrisk tilkobling	Kabel
Kabellengde	10 m
[Us] matespenning	24...240 V AC/DC, 50/60 Hz
Svitsjekapasitet i mA	5...200 mA DC 5...300 mA AC
IP-grad	IP68 double insulation i henhold til IEC 60529

Komplementær

[Skjul](#)

Gjengetype	M18 x 1
Føleflate	Front
Front material	PPS
Kapslingsmateriale	PPS
Følesone	0...6.4 mm
Vandring	1...15% of Sr
Kabelsammensetning	2 x 0.34 mm ²
Ledning isolasjonsmateriale	PvR
Status LED	1 LED (Gul) for output state
Spenningsgrenser	20...264 V AC/DC
Gjenværende strøm	<= 0.6 mA (open state)
Switching frequency	<= 2000 Hz (DC) <= 25 Hz (AC)
Spenningsfall	<= 5.5 V (closed)
Forsinkelse første oppstart	<= 40 ms
Forsinkelses respons	<= 0.2 ms
Forsinkelse re-etablering	<= 0.2 ms
Merking	CE
Gjengelengde	52 mm
Høyde	18 mm
Lengde	62 mm
Vekt	0.42 kg

Miljø

 Skjul

Produktsertifikater

CCC
CSA
UL

Omgivelsestemperatur drift

-25...70 °C

Omgivelsestemperatur for lagring

-40...85 °C

Vibrasjonsmotstand

25 gn, amplitude: +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6

Støtmotstand

50 gn (varighet = 11 ms) i henhold til IEC 60068-2-27

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig

Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW)

Compliant - since 0813 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Reference not containing SVHC above the threshold

Produktets miljøprofil

Tilgjengelig

Destruksjons-instruks

Tilgjengelig