



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Produkt eller type komponent	Latching emergency stop rope pull switch
Kortnavn utstyr	XY2CH

Komplementær

Antall kabler	1
Materiale kropp	Zamak
Cover material	Rustfritt stål
Tilbakestille	By bootet pushbutton
Kontakttype og sammensetning	2 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter	Treg brems
Tilkoblingside for snor	RH eller LH side
Tiltrekningsmoment	0,8...1,2 N.m
Merking	CE
Mekanisk levetid	800000 sykluser
Avstand mellom kabelsupport	5 m
[I]the konvensjonell kapslet termisk strøm	6 A
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(31-32)NC (21-22)NC (13-14)NO
Vekt	0,865 kg
Kompatibilitetskode	XY2CH

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-5 Maskindirektiv 2006/42/EC Work equipment directive 2009/104/EC EN/ISO 13850
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,012 kg
Forpakning 1 høyde	9,2 cm
Forpakning 1 bredde	19,6 cm
Forpakning 1 lengde	8 cm

Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	10,665 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	80
Forpakning 3 vekt	95,484 kg
Forpakning 3 høyde	77 cm
Forpakning 3 bredde	60 cm
Forpakning 3 lengde	80 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------