



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tilbehør / separat del kategori	Montering og innfestingstilbehør
Tilbehør / type del	Fikse kolonne
Produktserie	Uten speil
Produktkompatibilitet	XUSL.E...16 til XUSL.E...121
Tilbehør / separat del betegnelse	Lysgitteret type 4 Lysgitteret type 2

Komplementær

Omgivelsestemperatur drift	-30...55 °C -30...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C -30...70 °C
Column height	1200 mm
Beskyttelses høyde	1210 mm
Vekt	1,3 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,841 kg
Forpakning 1 høyde	14,5 cm
Forpakning 1 bredde	19,5 cm
Forpakning 1 lengde	124,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------