



#### Teknisk informasjon

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Produktspekter               | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Serie navn                   | Standard størrelse                       |
| Produkt eller type komponent | Limit switch head                        |
| Kortnavn utstyr              | ZCE                                      |
| Hode type                    | Dreie hode                               |
| Produktkompatibilitet        | XCKT<br>XCMD<br>XCKP<br>XCKD             |
| Tilhørende                   | ZCY61<br>ZCY71                           |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Tilhørende kropp  | ZCP39        |
|                   | ZCMD81L2     |
|                   | ZCMD61M12    |
|                   | ZCMD29L1     |
|                   | ZCMD81L1     |
|                   | ZCD21M12     |
|                   | ZCD29        |
|                   | ZCP31        |
|                   | ZCMD37L5     |
|                   | ZCT21N12     |
|                   | ZCT28N12     |
|                   | ZCMD21L2     |
|                   | ZCT21G11     |
|                   | ZCP35        |
|                   | ZCMD39L1     |
|                   | ZCMD29L2     |
|                   | ZCD27        |
|                   | ZCD39        |
|                   | ZCD28        |
|                   | ZCMD21L1     |
|                   | ZCMD21L08U78 |
|                   | ZCT27P16     |
|                   | ZCP28        |
|                   | ZCP27        |
|                   | ZCMD21L5     |
|                   | ZCT26N12     |
|                   | ZCMD21C12    |
|                   | ZCD35        |
|                   | ZCMD41L5     |
|                   | ZCMD39L2     |
|                   | ZCT27N12     |
|                   | ZCMD21M12    |
|                   | ZCD31        |
|                   | ZCD29M12     |
|                   | ZCMD25L1     |
|                   | ZCP21        |
|                   | ZCT25P16     |
|                   | ZCT28G11     |
|                   | ZCT25N12     |
|                   | ZCMD29L5     |
|                   | ZCMD69C12    |
|                   | ZCD26        |
|                   | ZCT28P16     |
|                   | ZCP29M12     |
|                   | ZCMD29C12    |
|                   | ZCP37        |
|                   | ZCP25        |
|                   | ZCT27G11     |
|                   | ZCMD21L08R12 |
|                   | ZCP29        |
|                   | ZCD37        |
|                   | ZCMD41L2     |
|                   | ZCT25G11     |
|                   | ZCMD25L2     |
|                   | ZCD21        |
|                   | ZCP21M12     |
|                   | ZCD25        |
|                   | ZCT26P16     |
|                   | ZCMD61C12    |
|                   | ZCT26G11     |
|                   | ZCMD81L5     |
|                   | ZCP26        |
|                   | ZCMD39L5     |
|                   | ZCMD25L5     |
|                   | ZCMD37L1     |
|                   | ZCMD41L1     |
|                   | ZCT21P16     |
|                   | ZCMD37L2     |
|                   | ZCMD4D       |
|                   | ZCMD4DL1     |
|                   | ZCMD4DL2     |
|                   | ZCMD4DL3     |
|                   | ZCMV41L03    |
|                   | ZCMV21M12    |
|                   | ZCMV21D44    |
|                   | ZCMD21AM4    |
|                   | ZCMV29M12    |
|                   | ZCMV29D44    |
|                   | ZCMD29AM4    |
| Bevegelse av hode | Dreie        |

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Type arm/stempel | Stay put without operating lever stay put metall |
| Tilnærmings type | Lateral approach, 2 retninger                    |

### Komplementær

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Bryter påvirkning | By specific cam |
| Positiv åpning    | Uten            |

### Miljø

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C    |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C    |
| Miljøegenskaper                  | Standard miljø |

### Packing Units

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt   | 0,054 kg |
| Forpakning 1 høyde  | 0,160 dm |
| Forpakning 1 bredde | 0,320 dm |
| Forpakning 1 lengde | 0,480 dm |

### Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                       |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

### Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|