



Teknisk informasjon

Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Laskekabel

Komplementær

Jumper cable end 1	M12 han 4 pins rett kontakt med skru på
Jumper cable end 2	M12 hun 4 pins rett kontakt med skru på
Kabelsammensetning	4 x 0.34 mm ²
Kabellengde	2 m
Wire insulation material	PUR
Kabelens ytre diameter	5,2 mm
[Ue] merkespenning	250 V AC 300 V DC
[In] merkestrøm	4 A
Isolasjonsmotstand	>= 1000 MOhm
Maximum resistance across terminals	5000 mOhm
Vekt	0,095 kg

Miljø

IP-grad	IP65 IP69K IP67
Produktsertifikater	cULus
Omgivelsestemperatur for drift	-35...90 °C statisk -5...90 °C flexing
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...100 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	88 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	24 cm
Forpakning 1 lengde	24 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	3,751 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------