



Teknisk informasjon

Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Laskekabel

Komplementær

Jumper cable end 1	M12 han 3 pins rett kontakt med skru på
Jumper cable end 2	M12 hun 3 pins rett kontakt med skru på
Kabelsammensetning	3 x 0.34 mm ²
Kabellengde	5 m
Wire insulation material	PUR
Kabelens ytre diameter	5,2 mm
[Ue] merkespenning	250 V AC 300 V DC
[In] merkestrøm	4 A
Isolasjonsmotstand	>= 1000 MOhm
Maximum resistance across terminals	5000 mOhm
Vekt	0,2375 kg

Miljø

IP-grad	IP69K IP67 IP65
Produktsertifikater	cULus
Omgivelsestemperatur for drift	-35...90 °C statisk -5...90 °C flexing
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...100 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	190 g
Forpakning 1 høyde	1,5 cm
Forpakning 1 bredde	15 cm
Forpakning 1 lengde	15 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------