



Teknisk informasjon

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Tilbehør / separat del kategori | Kabling tilbehør |
| Tilbehør / type del | Laskekabel |

Komplementær

| | |
|-------------------------------------|--|
| Jumper cable end 1 | M12 han 3 pins rett kontakt med skru på |
| Jumper cable end 2 | Ø 8 mm hun 3 pins skrå kontakt med clip-on |
| Kabelsammensetning | 3 x 0.34 mm ² |
| Kabellengde | 2 m |
| Wire insulation material | PUR |
| Kabelens ytre diameter | 5,2 mm |
| [Ue] merkespenning | 60 V AC 75 V DC |
| [In] merkestrøm | 4 A |
| Isolasjonsmotstand | >= 1000 MOhm |
| Maximum resistance across terminals | 5000 mOhm |
| Vekt | 0,08 kg |

Miljø

| | |
|----------------------------------|---|
| IP-grad | IP67 |
| Produktsertifikater | cULus |
| Omgivelsestemperatur for drift | -35...90 °C statisk -5...90 °C flexing |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...100 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 70 g |
| Forpakning 1 høyde | 3 cm |
| Forpakning 1 bredde | 20 cm |
| Forpakning 1 lengde | 20 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S02 |
| Antall enheter forpakning 2 | 40 |
| Forpakning 2 vekt | 3,17 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|