



### Teknisk informasjon

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Produktspekter                  | Telemecanique Cabling components |
| Tilbehør / separat del kategori | Kabling tilbehør                 |
| Tilbehør / type del             | Pre-wired connectors             |
| Serie navn                      | Application                      |

### Komplementær

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Elektrisk tilkobling          | Straight female connector M12, 4 pins |
| Montering av kabelklemme      | Skrue på                              |
| Collar material               | Stainless steel 316L                  |
| Status LED                    | Uten                                  |
| Kabellengde                   | 5 m                                   |
| Kabelens ytre diameter        | 5,3 mm                                |
| Kabelsammensetning            | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>              |
| Wire insulation material      | PVC                                   |
| [Ue] merkespenning            | 250 V AC<br>300 V DC                  |
| [In] merkestrøm               | 4 A                                   |
| Contact resistance            | 5000 µOhm                             |
| Minimum insulating resistance | 1 GΩ                                  |
| Vekt                          | 0,19 kg                               |

### Miljø

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| IP-grad                          | IP69K               |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -25...85 °C statisk |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...100 °C        |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 153 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 3 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 18 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 18 cm    |
| Enhetstype forpakning 2     | S03      |
| Antall enheter forpakning 2 | 40       |
| Forpakning 2 vekt           | 9,118 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|