



### Teknisk informasjon

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Tilbehør / separat del kategori | Kabling tilbehør |
| Tilbehør / type del             | Laskekabel       |

### Komplementær

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Jumper cable end 1                  | M12 han 4 pins rett kontakt med skru på |
| Jumper cable end 2                  | M12 hun 4 pins rett kontakt med skru på |
| Kabelsammensetning                  | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>                |
| Kabellengde                         | 0,5 m                                   |
| Wire insulation material            | PUR                                     |
| Kabelens ytre diameter              | 5,2 mm                                  |
| [Ue] merkespenning                  | 250 V AC<br>300 V DC                    |
| [In] merkestrøm                     | 4 A                                     |
| Isolasjonsmotstand                  | >= 1000 MOhm                            |
| Maximum resistance across terminals | 5000 mOhm                               |
| Vekt                                | 0,0325 kg                               |

### Miljø

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP65<br>IP69K<br>IP67                     |
| Produktsertifikater              | cULus                                     |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -35...90 °C statisk<br>-5...90 °C flexing |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...100 °C                              |

### Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 59 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 1,5 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 17 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 20 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | BAG    |
| Antall enheter forpakning 2 | 10     |
| Forpakning 2 vekt           | 590 g  |
| Forpakning 2 høyde          | 1,5 cm |
| Forpakning 2 bredde         | 17 cm  |
| Forpakning 2 lengde         | 20 cm  |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|