



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch body
Kortnavn utstyr	ZCMD
Design	Miniature
Type kropp	Fast
Tilhørende hode	ZCE29 ZCE02 ZCE06 ZCE62 ZCE09 ZCE13 ZCE67 ZCE10 ZCE14 ZCE07 ZCE08 ZCE65 ZCEG1 ZCEF0 ZCE24 ZCE11 ZCE27 ZCE64 ZCEF2 ZCE28 ZCE66 ZCE01 ZCE63 ZCE21
Materiale kropp	Zamak
Antall poler	2
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
Driftsområde kontakter	Momentan

Komplementær

Produktkompatibilitet	XCMD
Elektrisk tilkobling	Male connector M12, 4 pins
Kontaktens isolasjonsform	Za
Kontaktmateriale	Sølvbelagte kontakter
Positiv åpning	Uten
Minimum aktiverings hastighet	0,01 m/min
[Ie] nominell driftsstrøm	0.1 A at 250 V, DC-13 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 1.5 A at 240 V, AC-15 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	3 A
[Ui] isolasjonsspenning	300 V (pollution degree 3) conforming to UL 508 300 V (pollution degree 3) conforming to CSA C22.2 No 14 250 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-5-1
Maximum resistance across terminals	25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Nominell impuls-spenning	2,5 kV IEC 60664 2,5 kV IEC 60947-1
Kortslutningsvern	4 A kassett sikring, type gG

Elektrisk levetid	5000000 Cycles, DC-13 24 V, 3 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Cycles, DC-13 48 V, 2 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13 120 V, 1 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
Bredde	30 mm
Høyde	50 mm
Dybde	16 mm
Vekt	0,065 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
----------------------------------	-------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	76 g
Forpakning 1 høyde	1,7 cm
Forpakning 1 bredde	5,3 cm
Forpakning 1 lengde	5,3 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------