



### Teknisk informasjon

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Telemecanique Limit switches XC Standard                   |
| Serie navn                   | Standard størrelse                                         |
| Produkt eller type komponent | Limit switch contact block                                 |
| Kortnavn utstyr              | XE3S                                                       |
| Tilhørende kropp             | ZCD39<br>ZCP39<br>ZCKLD39<br>ZCKMD39<br>ZCKJD39<br>ZCKSD39 |
| Antall poler                 | 3                                                          |
| Kontakttype og sammensetning | 1 NO + 2 NC                                                |
| Driftsområde kontakter       | Momentan                                                   |

### Komplementær

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktkompatibilitet               | XCKD<br>XCKP<br>XCKM<br>XCKS<br>XCKJ<br>XCKL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Elektrisk tilkobling                | Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kontaktens isolasjonsform           | Zb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontaktmateriale                    | Sølvbelagte kontakter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Positiv åpning                      | Med                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minimum aktiverings hastighet       | 0,01 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontakt angivelse                   | B300, AC-15 (U <sub>e</sub> = 240 V), I <sub>e</sub> = 1,5 A, I <sub>the</sub> = 6 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A<br>R300, DC-13 (U <sub>e</sub> = 250 V), I <sub>e</sub> = 0.1 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A                                                                                                                           |
| Maximum resistance across terminals | 25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] isolasjonsspenning             | 300 V i samsvar med UL 508<br>300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14<br>400 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning     | 4 kV i samsvar med IEC 60664<br>4 kV i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kortslutningsvern                   | 6 A cartridge fuse, type gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Elektrisk levetid                   | 5000000 Cycles, DC-13 120 V, 1 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C<br>5000000 Cycles, DC-13 24 V, 3 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C<br>5000000 cycles, DC-13 48 V, 2 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C |

### Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 23 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 2,5 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 4 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 5 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | S01    |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Antall enheter forpakning 2 | 100      |
| Forpakning 2 vekt           | 2,513 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 15 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|