



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn	Application tertiary sector
Sensor type	Photo-electric sensor
Produktspesifikk applikasjon	Access detection
Sensor navn	XUK
Sensor design	Compact 50 x 50
Tilleggsinformasjon	French/english leaflet
Materiale	Plast
Føler system	Refleks
Stråling	Infrarød Refleks
[Sn] nominelle føleavstand	7 m with 50 x 50 mm reflector
Ledningsnett teknikk	5-wire
Kabellengde	2 m

Komplementær

Sammensetning	Reflex system photo-electric sensor Festebrakett Montering veiledning 50 x 50 mm reflektor
Kapslingsmateriale	PBT
Materiale i linse	PMMA
Type utgangssignal	Discrete
Type utgang	Relé
Digitale utganger	1 C/O
Output function governance	Lys
Elektrisk tilkobling	Kabel
Ledning isolasjonsmateriale	PVC
Status LED	Output state: 1 LED
Type spenningsforsyning	AC/DC
[Us] merkespenning	24...240 V AC/DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	20...264 V AC/DC
Utgangsspenning	250 V AC
Svitsjekapasitet i mA	3 A
Switching frequency	< 20 Hz
Strømforbruk i W	2 W
Maximum delay first up	60 ms
Maximum delay response	25 ms
Maximum delay recovery	25 ms
Vekt	0,3 kg

Miljø

Produktsertifikater	UL CSA CE
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529 (dobbel issolasjon)

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	364 g
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	17,5 cm
Forpakning 1 lengde	20 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	81
Forpakning 2 vekt	42,48 kg
Forpakning 2 høyde	73,5 cm
Forpakning 2 bredde	60 cm
Forpakning 2 lengde	80 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------