



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Telemecanique Radio frequency identification XG                                                                                                                                  |
| Produkt eller type komponent | Connection Ethernet box                                                                                                                                                          |
| Kortnavn utstyr              | XGSZ33                                                                                                                                                                           |
| Antall kanaler               | 3                                                                                                                                                                                |
| Kommunikasjonsprotokoll      | Modbus TCP/IP                                                                                                                                                                    |
| Associated smart antenna     | XGCS49<br>XGCS89                                                                                                                                                                 |
| Elektrisk tilkobling         | 1 hannkontakt M12 4 pins for strømforsyning ( A coding)<br>3 female connectors M12 5 pins for stations XGCS ( A coding)<br>1 connector M12 4 pins for Ethernet network ( D kode) |
| [Us] merkespenning           | 24 V DC i samsvar med Protective Extra Low Voltage                                                                                                                               |

### Komplementær

|                          |                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bus conformity class     | A10                                                                                                                                                            |
| Spenningsgrenser         | 19.2...29 V DC                                                                                                                                                 |
| Power consumption in W   | 1 W                                                                                                                                                            |
| Status LED               | Ethernet network activity: 1 LED ( grønn)<br>Supply on: 1 LED (green)<br>Collision detection: 1 LED ( Rød)<br>FAULT: 1 LED ( Rød)<br>Diagnostics: 1 LED ( Gul) |
| Kommunikasjonsfunksjoner | Modbus messaging                                                                                                                                               |
| Register words           | 1...123 words                                                                                                                                                  |
| Ethernetport             | 10base-T<br>100base-TX                                                                                                                                         |
| Ekstern kommunikasjon    | Ethernet kabel                                                                                                                                                 |
| Overføringshastighet     | 10/100 Mbit/s                                                                                                                                                  |
| Merking                  | CE                                                                                                                                                             |
| Vekt                     | 1,06 kg                                                                                                                                                        |

### Miljø

|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater              | UL                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur drift       | 0...70 °C                                                                               |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                             |
| Relativ fuktighet                | 30...95 %                                                                               |
| IP-grad                          | IP65                                                                                    |
| EMC filter                       | Klasse B EMC filter i samsvar med EN 55022<br>Nivå 3 EMC filter i samsvar med IEC 61000 |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 1,002 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 6 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 24,2 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 17,2 cm  |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 2     | S03     |
| Antall enheter forpakning 2 | 8       |
| Forpakning 2 vekt           | 8,45 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm   |

### Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

### Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|