



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Pre-wired connectors
Serie navn	Application

Komplementær

Elektrisk tilkobling	Straight female connector 1/2"20 UNF, 3 pins
Montering av kabelklemme	Skrue på
Collar material	Stainless steel 316L
Status LED	Uten
Kabellengde	10 m
Kabelens ytre diameter	5 mm
Kabelsammensetning	3 x 0.34 mm ²
Wire insulation material	PVC
[Ue] merkespenning	250 V AC 300 V DC
[In] merkestrøm	4 A
Contact resistance	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Vekt	0,4 kg

Miljø

IP-grad	IP69K
Omgivelsestemperatur for drift	-25...85 °C statisk
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...100 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	375 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	18,5 cm
Forpakning 1 lengde	20 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	4,092 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------