



### Teknisk informasjon

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Produktspekter                  | Telemecanique Cabling components |
| Tilbehør / separat del kategori | Kabling tilbehør                 |
| Tilbehør / type del             | Pre-wired connectors             |
| Serie navn                      | Generelt formål                  |

### Komplementær

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Elektrisk tilkobling          | Rett hannkontakt M8, 3 pins |
| Montering av kabelklemme      | Skru på<br>Clip-on          |
| Collar material               | Metall                      |
| Status LED                    | Uten                        |
| Kabellengde                   | 0,5 m                       |
| Kabelens ytre diameter        | 5,2 mm                      |
| Kabelsammensetning            | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>    |
| Wire insulation material      | PUR                         |
| [Ue] merkespenning            | 60 V AC<br>75 V DC          |
| [In] merkestrøm               | 4 A                         |
| Contact resistance            | 5000 µOhm                   |
| Minimum insulating resistance | 1 GΩ                        |
| Vekt                          | 0,03 kg                     |

### Miljø

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP69K<br>IP65<br>IP67                     |
| Produktsertifikater              | cULus                                     |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -40...80 °C statisk<br>-5...80 °C flexing |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...80 °C                               |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 20 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 1,5 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 13 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 15 cm    |
| Enhetstype forpakning 2     | S02      |
| Antall enheter forpakning 2 | 50       |
| Forpakning 2 vekt           | 1,346 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm    |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|