



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Produktspekter | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Serie navn | Standard størrelse |
| Produkt eller type komponent | Limit switch body |
| Kortnavn utstyr | ZCKS |
| Type kropp | Fast |
| Produktkompatibilitet | XCKS |
| Tilhørende hode | ZCKD029 ZCKD55 ZCKD01 ZCKD05 ZCKD31 ZCKD49 ZCKD08 ZCKD02 ZCKD019 ZCKD59 ZCKD81 ZCKD06 ZCKD39 ZCKD41 ZCKD34 ZCKD33 ZCKD91 ZCKD54 |
| Materiale kropp | Plast |
| Kabelinggang | 1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland |
| Antall poler | 3 |
| Kontakttype og sammensetning | 2 NC + 1 NO |
| Driftsområde kontakter | Momentan |
| Antall trinn | 1 1 position |
| Kontaktmateriale | Sølvbelagte kontakter |

Komplementær

| | |
|--|--|
| Local display | Uten |
| Elektrisk tilkobling | Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm ² |
| Positiv åpning | Med |
| Minimum aktiverings hastighet | 0,01 m/min |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 1,5 A på 240 V, AC-15, B300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0,1 A på 250 V, DC-13, R300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
| [Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm | 6 A |
| [Ui] isolasjonsspenning | 400 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 for kontaktblokk 300 V conforming to CSA C22.2 No 14 for contact block 300 V i samsvar med UL 508 for kontaktblokk |
| Maximum resistance across terminals | 0.25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3 |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 4 kV i samsvar med IEC 60664 4 kV i samsvar med IEC 60947-1 |
| Kortslutningsvern | 6 A cartridge fuse, type gG |
| Elektrisk levetid | 5000000 Cycles, DC-13 120 V, 1 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Cycles, DC-13 24 V, 3 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13 48 V, 2 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C |
| Bredde | 40 mm |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Høyde | 73 mm |
| Dybde | 36 mm |
| Vekt | 0,08 kg |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1 | (31-32)NC (13-14)NO (21-22)NC |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| IP-grad | IP65 |
| IK beskyttelsesklasse | IK03 |
| Omgivelsestemperatur for drift | -25...70 °C for standard environment |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Miljøegenskaper | Standard miljø |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 73 g |
| Forpakning 1 høyde | 4 cm |
| Forpakning 1 bredde | 4,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 8 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S02 |
| Antall enheter forpakning 2 | 60 |
| Forpakning 2 vekt | 4,877 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|