



Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XC
Serie navn	Special format
Produkt eller type komponent	Microswitch
Kortnavn utstyr	XEP3
Type føler	Miniature, DIN 41635 A format
Hode type	Plunger head
Lever material	Glass reinforced polyamide roller Rustfritt stål
Lever fixing position	B
Bevegelse av hode	Linjær
Type arm/stempel	Roller lever
Bryter påvirkning	Horrisontal
Tilnærmings type	Lateral approach
Elektrisk tilkobling	6.35 mm cable clip tags
Kontakttype og sammensetning	1 C/O standard
Driftsområde kontakter	Momentan
Kontaktmateriale	AgNi

Komplementær

Materiale kropp	Polyester
Maximum force for tripping	0,2 N lever fixing position in A 0,4 N grepsikring posisjon i B 0,53 N lever fixing position in C
Minimum release force	0,05 N lever fixing position in A 0,1 N grepsikring posisjon i B 0,13 N lever fixing position in C
Maximum permanent end of travel force	10 N lever fixing position in B 13 N lever fixing position in C 5 N lever fixing position in A
Tripping point	20.5 Mm lever fixing position in A 20.5 Mm lever fixing position in B 20.5 mm lever fixing position in C
Maximum differential travel	0.53 Mm lever fixing position in C 0.7 Mm lever fixing position in B 1.4 mm lever fixing position in A
Minimum over travel	1,8 Mm lever fixing position in C 2,4 Mm grepsikring posisjon i B 4,8 mm lever fixing position in A
Inter contact distance	0,4 mm
Kontakt angivelse	B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] fri luft termisk strøm	15 A på 250 V 50/60 Hz
Mekanisk levetid	20000000 sykluser
Bredde	10 mm
Høyde	16 mm
Dybde	28 mm
Vekt	6,6 g
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(1-2-4)OC

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

IP-grad	IP40
Omgivelsestemperatur drift	-25...125 °C
Merking	CE
Standarder	EN 61058 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 UL 1054 CURus

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	7 g
Forpakning 1 høyde	1,5 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	14 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	70 g
Forpakning 2 høyde	7 cm
Forpakning 2 bredde	2 cm
Forpakning 2 lengde	14 cm
Enhetstype forpakning 3	S01
Antall enheter forpakning 3	200
Forpakning 3 vekt	1,62 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------