

## Mer om XS608B1PAL10

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## XS608B1PAL10

### Induktiv giver PNP no kab

EI-nummer: 4353859  
EAN: 3389110132472



Last ned produktdatablad for XS608B1PAL10 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produktspekter             | OsiSense XS                                                |
| Serie navn                 | Generelt formål                                            |
| Sensor type                | Inductive proximity sensor                                 |
| Sensor navn                | XS6                                                        |
| Sensor design              | Sylindrisk M8                                              |
| Størrelse                  | 51 mm                                                      |
| Type kropp                 | Fast                                                       |
| Montering                  | Innfelt montering                                          |
| Materiale                  | Rustfritt stål                                             |
| Type utgangssignal         | Discrete                                                   |
| Ledningsnett teknikk       | 3-wire                                                     |
| [Sn] nominelle føleavstand | 2,5 mm                                                     |
| Diskret utgangsfunksjon    | 1 NO                                                       |
| Utgangskretstype           | DC                                                         |
| Digitale utganger          | PNP                                                        |
| Elektrisk tilkobling       | Kabel                                                      |
| Kabellengde                | 10 m                                                       |
| [Us] matespenning          | 12...48 V DC med reverse polarity protection               |
| Svitsjekapasitet i mA      | <= 200 mA DC med overspenning og kortslutnings beskyttelse |
| IP-grad                    | IP67 i samsvar med IEC 60529                               |

##### Komplementær

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Gjengetype                  | M8 x 1                     |
| Føleflate                   | Front                      |
| Front material              | PPS                        |
| Kapslingsmateriale          | Stainless steel 303        |
| Sensing range               | > 0...2.5 mm               |
| Følesone                    | 0..2 mm                    |
| Vandring                    | 1...15% of Sr              |
| Kabelsammensetning          | 3 x 0.11 mm²               |
| Ledning isolasjonsmateriale | PvR                        |
| Status LED                  | Output state: 1 LED ( Gul) |
| Spenningsgrenser            | 10...58 V DC               |
| Switching frequency         | <= 2500 Hz                 |
| Maximum voltage drop        | <2 V ( closed)             |
| Strømforbruk                | <= 10 mA ubelastet         |
| Maximum delay first up      | 10 ms                      |
| Maximum delay response      | 0,2 ms                     |
| Maximum delay recovery      | 0,2 ms                     |
| Merking                     | CE                         |

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gjengelengde                     | 42 mm                                                                                                  |
| Lengde                           | 51 mm                                                                                                  |
| Vekt                             | 0,355 kg                                                                                               |
| <b>Miljø</b>                     |                                                                                                        |
| Produktsertifikater              | CSA<br>UL                                                                                              |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                            |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                                            |
| Vibrasjonsmotstand               | 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                |
| Støtmotstand                     | 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27                                                           |
| <b>Bærekraftig</b>               |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| EU RoHS-direktiv                 | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| Produktets livssyklus            | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                           |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                                                                        |
| Garanti                          | 18 months                                                                                              |