



## XUM9APCNL2 (43 005 55)

XUM plast pol ref PNP 2m kab



Last ned produktdatablad for XUM9APCNL2

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Connections and Schema](#) | [Performance Curves](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	OsiSense XU
Serie navn	General purpose single mode
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUM
Sensor design	Miniature
Føler system	Polarisert refleks
Materiale	Plast
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	3-wire
Digitale utganger	PNP
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling	Kabel
Kabellengde	2 m
Produktspesifikk applikasjon	-
Stråling	Rød polarisert refleks
[Sn] nominelle føleavstand	5 m polarisert refleks need reflector XUZC50

## Komplementær

[Skjul](#)

Kapslingsmateriale	PBT
Materiale i linse	PMMA
Utgangstype	Solid state
Ledning isolasjonsmateriale	PVC
Status LED	1 LED (grønn) for instability 1 LED (Orange) for output state
[Us] merkespenning	12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	10...30 V DC
Svitsjekapasitet i mA	<= 100 mA (overload and short-circuit protection)
Switching frequency	<= 1000 Hz
Spenningsfall	<= 2 V (lukket tilstand)
Strømforbruk	<= 10 mA (ubelastet)
Forsinkelse første oppstart	< 100 ms
Forsinkelses respons	< 1 ms
Forsinkelse re-etablering	0.5 ms
Oppsett	Sensitivity adjustment by potentiometer
Dybde	20 mm
Høyde	33 mm
Lengde	11 mm
Bredde	11 mm
Vekt	0.063 kg

## Miljø

[Skjul](#)

Produktsertifikater	CE CURus
Omgivelsestemperatur for drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C
Imunitet	3000 lux med natural light 3000 lux med incandescent light
Vibrasjonsmotstand	20 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn (varighet = 11 ms) i henhold til IEC 60068-2-27
IP-grad	IP67 i henhold til IEC 60529

### Bærekraftig

Skjul

**Bærekraftig** Ikke et Green Premium produkt

**RoHS (datokode: YYWW)** Compliant - since 1152 - Schneider Electric declaration of conformity