

Mer om XUVH0312

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XUVH0312****Gfl.fotocell, integrert forst.**

EI-nummer: 4300616
EAN: 3389110748048



Last ned produktdatablad for XUVH0312 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	OsiSense XU
Serie navn	Application material handling
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUV
Sensor design	Gaffel
Føler system	Thru beam
Stråling	Infrarød
Passage width	30 mm
Passage depth	40 mm
Materiale	Plast
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	3-wire
Digitale utganger	PNP
Diskret utgangsfunksjon	1 NO
Elektrisk tilkobling	Kabel
Kabellengde	2 m
Produktspesifikk applikasjon	Detection of flags in lifts/transtockers
[Sn] nominelle føleavstand	30 mm

Komplementær

Kapslingsmateriale	ABS/PC
Materiale i linse	PMMA
Type utgangssignal	Discrete
Type utgang	Solid state
Output function governance	Mørk
Kabelsammensetning	3 x 0.34 mm²
Ledning isolasjonsmateriale	PvR
Kabelens ytre diameter	5 mm
Status LED	Output state: 1 LED (Rød)
[Us] merkespenning	24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	19...38 V DC
Svitsjekapasitet i mA	<= 150 mA (overload and short-circuit protection)
Switching frequency	<= 1 kHz
Maximum voltage drop	<1,5 V (lukket tilstand)
Strømforbruk	<= 20 mA ubelastet
Maximum delay first up	30 ms
Maximum delay response	0,5 ms
Maximum delay recovery	0,5 ms
Oppsett	Without sensitivity adjustment
Dybde	68 mm

Høyde	59 mm
Bredde	14 mm
Vekt	0,13 kg
Miljø	
Produktsertifikater	CE
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...70 °C
Vibrasjonsmotstand	7 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...42 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidssyklus
Garantiperiode	
Garanti	18 months