

## Mer om XUB2BKSWM12T

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## XUB2BKSWM12T

### Metal.sender m/plugg 90°

EI-nummer: 4350387  
EAN: 3389110149630



Last ned produktdatablad for XUB2BKSWM12T 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Produktspekter               | OsiSense XU                        |
| Serie navn                   | General purpose single mode        |
| Sensor type                  | Photo-electric sensor transmitter  |
| Sensor navn                  | XUB                                |
| Sensor design                | Sylindrisk M18                     |
| Føler system                 | Thru beam                          |
| Materiale                    | Metall                             |
| Line of sight type           | 90° lateral                        |
| Type utgangssignal           | Discrete                           |
| Type spenningsforsyning      | DC                                 |
| Ledningsnett teknikk         | 3-wire                             |
| Elektrisk tilkobling         | 1 hannkontakt M12, 4 pins          |
| Produktspesifikk applikasjon | -                                  |
| Stråling                     | Infrarød thru beam                 |
| [Sn] nominelle føleavstand   | 15 m thru beam trenger en mottaker |

##### Komplementær

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Kapslingsmateriale     | Fomikket messing                                   |
| Materiale i linse      | PMMA                                               |
| Maksimum føleavstand   | 20 m thru beam                                     |
| Type utgang            | Solid state                                        |
| Pluggbare inganger     | Test by emission breaking                          |
| Status LED             | 1 LED ( grønn) for spenning på                     |
| [Us] merkespenning     | 12 - 24 V DC med reverse polarity protection       |
| Spenningsgrenser       | 10...36 V DC                                       |
| Svitsjekapasitet i mA  | <= 100 mA ( overload and short-circuit protection) |
| Switching frequency    | <= 500 Hz                                          |
| Maximum voltage drop   | <1,5 V ( lukket tilstand)                          |
| Strømforbruk           | 35 mA ubelastet                                    |
| Maximum delay first up | 15 ms                                              |
| Maximum delay response | 1 ms                                               |
| Maximum delay recovery | 1 ms                                               |
| Oppsett                | Without sensitivity adjustment                     |
| Diameter               | 18 mm                                              |
| Lengde                 | 76 mm                                              |
| Vekt                   | 0,05 kg                                            |

##### Miljø

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Produktsertifikater        | CE<br>UL<br>CSA |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...55 °C     |

|                                  |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur for lagring | −40...70 °C                                                                                                                                        |
| Vibrasjonsmotstand               | 7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                          |
| Støtmotstand                     | 30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27                                                                                              |
| IP-grad                          | IP65 double insulation i samsvar med IEC 60529<br>IP67 double insulation i samsvar med IEC 60529<br>IP69K dobbel isolasjon i samsvar med DIN 40050 |
| <b>Bærekraftig</b>               |                                                                                                                                                    |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                  |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                    |
| EU RoHS-direktiv                 | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                             |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                                                                 |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                 |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                 |
| Produktets livssyklus            | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                       |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                                                                                                                    |
| Garanti                          | 18 months                                                                                                                                          |