

Mer om XUM9APCNM8

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



XUM9APCNM8
XUM plast pol ref PNP M8 plugg

EI-nummer: 4300556
EAN: 3389119034975

Last ned produktdatablad for XUM9APCNM8 3D CAD Modell

Karakteristikker

Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XU
Serie navn	General purpose single mode
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUM
Sensor design	Miniature
Føler system	Polarisert refleks
Materiale	Plast
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	3-wire
Digitale utganger	PNP
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M8, 4 pins
Produktspesifikk applikasjon	-
Stråling	Rød polarisert refleks
[Sn] nominelle føleavstand	5 m polarisert refleks need reflector XUZC50

Komplementær

Kapslingsmateriale	PBT
Materiale i linse	PMMA
Type utgang	Solid state
Ledning isolasjonsmateriale	PVC
Status LED	1 LED (grønn) for instability 1 LED (Orange) for output state
[Us] merkespenning	12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	10...30 V DC
Svitsjekapasitet i mA	<= 100 mA (overload and short-circuit protection)
Switching frequency	<= 1000 Hz
Maximum voltage drop	<2 V (lukket tilstand)
Strømforbruk	<= 10 mA ubelastet
Maximum delay first up	100 ms
Maximum delay response	1 ms
Maximum delay recovery	0,5 ms
Oppsett	Sensitivity adjustment by potentiometer
Dybde	20 mm
Høyde	33 mm
Lengde	11 mm
Bredde	11 mm
Vekt	0,02 kg

Miljø

Produktsertifikater	CURus CE
---------------------	-------------

Omgivelsestemperatur for drift	-25..55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30..70 °C
Imunitet	3000 lux natural light 3000 lux incandescent light
Vibrasjonsmotstand	20 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 60529
Bærekraftig	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Garantiperiode	
Garanti	18 months