

Mer om XE3NP2141

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XE3NP2141****Kont. Elem. 2nc/1no, XCKD/T/P/M/L**

EI-nummer: 4394140
EAN: 3389110193527



 [Last ned produktdatablad for XE3NP2141](#)

Karakteristikker

Teknisk informasjon	
Produktspekter	OsiSense XC
Serie navn	Standard størelse
Produkt eller type komponent	Limit switch contact block
Kortnavn utstyr	XE3N
Tilhørende kropp	ZCD37 ZCKSD37 ZCKLD37 ZCKMD37 ZCKJD37 ZCP37
Antall poler	3
Kontakttype og sammensetning	1 NO + 2 NC
Driftsområde kontakter	Slow-break, break before make
Komplementær	
Produktkompatibilitet	XCKJ XCKS XCKL XCKM XCKD XCKP
Elektrisk tilkobling	Screw-clamp terminals, Klem kapasitet: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²
Kontaktens isolasjonsform	Zb
Kontaktmateriale	Sølvbelagte kontakter
Positiv åpning	Med
Minimum aktiverings hastighet	6 m/min
Kontakt angivelse	B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A, Ithe = 6 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Maximum resistance across terminals	25 mOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
[Ui] isolasjonsspenning	300 V i samsvar med UL 508 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14 400 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i samsvar med IEC 60664 4 kV i samsvar med IEC 60947-1
Kortslutningsvern	6 A kassett sikring, type gG
Elektrisk levetid	5000000 sykuser, DC-13 120 V, 2 W, drift rate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 sykuser, DC-13 24 V, 4 W, drift rate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 sykuser, DC-13 48 V, 3 W, drift rate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Garantiperiode	
Garanti	18 months