



XUK5ARCNL10 (43 541 63)

XUK direkt.AC/DC no/nc 10m kab



[Last ned produktdatablad for XUK5ARCNL10](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Connections and Schema](#) | [Performance Curves](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	OsiSense XU
Serie navn	General purpose single mode
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUK
Sensor design	Compact 50 x 50
Føler system	Diffuse
Materiale	Plast
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	AC/DC
Ledningsnett teknikk	5-wire
Diskret utgangsfunksjon	1 C/O
Elektrisk tilkobling	Kabel
Kabellengde	10 m
Produktspesifikk applikasjon	-
Stråling	Infrarød diffuse
[Sn] nominelle føleavstand	1 m diffuse

Komplementær

 Skjul

Kapslingsmateriale	PBT
Materiale i linse	PMMA
Maksimum føleavstand	1.5 m diffuse
Utgangstype	Relé
Kabelsammensetning	5 x 0.34 mm ²
Ledning isolasjonsmateriale	PVC
Kabelens ytre diameter	6 mm
Status LED	1 LED (grønn) for tilførsel 1 LED (Gul) for output state
[Us] merkespenning	24...240 V AC/DC
Spenningsgrenser	20...264 V AC
Svitsjekapasitet i mA	3 A (cos φ = 1 for 0.5 million cycles at 1 operating cycle per second at 250 V)
Switching frequency	<= 20 Hz
Strømforbruk	<= 35 mA (ubelastet)
Strømforbruk i W	2 W AC
Forsinkelse første oppstart	< 60 ms
Forsinkelses respons	< 25 ms
Forsinkelse re-etablering	< 25 ms
Oppsett	Sensitivity adjustment
Elektrisk levetid	500000 sykluser, cos φ = 1, 60 cyc/mn på 250 V
Dybde	50 mm
Høyde	50 mm
Bredde	18 mm
Vekt	0.19 kg

Miljø

 Skjul

Produktsertifikater

CE
CSA
UL

Omgivelsestemperatur for drift

-25...55 °C

Omgivelsestemperatur for lagring

-40...70 °C

Vibrasjonsmotstand

7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6

Støtmotstand

30 gn (varighet = 11 ms) i henhold til IEC 60068-2-27

IP-grad

IP65 double insulation i henhold til IEC 60529

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig

Ikke et Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW)

Compliant - since 0841 - Schneider Electric declaration of conformity

Produktets miljøprofil

Tilgjengelig

Destruksjons-instruks

Tilgjengelig