

Mer om ZCMD37L1

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ZCMD37L1****Met.kropp nc/nc/no glid.kont. 1m**

EI-nummer: 4394279
EAN: 3389110299410



Last ned produktdatablad for ZCMD37L1

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	OsiSense XC
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch body
Kortnavn utstyr	ZCMD
Design	Miniature
Type kropp	Fast
Tilhørende hode	ZCE62 ZCEF0 ZCE10 ZCE06 ZCE66 ZCE14 ZCE27 ZCE63 ZCE11 ZCE28 ZCEG1 ZCE24 ZCE07 ZCE08 ZCE01 ZCE29 ZCE21 ZCE67 ZCEF2 ZCE64 ZCE65 ZCE13 ZCE09 ZCE02
Materiale kropp	Zamak
Antall poler	3
Kontakttype og sammensetning	2 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter	Slow-break, break before make

Komplementær

Produktkompatibilitet	XCMD
Elektrisk tilkobling	Removable cable
Kabellengde	1 m
Kabelsammensetning	7 x 0.5 mm ²
Ledning isolasjonsmateriale	PvR
Kontaktens isolasjonsform	Zb
Kontaktmateriale	Sølvbelagte kontakter
Positiv åpning	Med
Minimum aktiverings hastighet	6 m/min
[Ui] isolasjonsspenning	300 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med UL 508 400 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-5-1 300 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals	25 mOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Nominell impuls spenning	4 kV i samsvar med IEC 60664 4 kV i samsvar med IEC 60947-1

Kortslutningsvern	6 A kassett sikring, type gG
Elektrisk levetid	5000000 sykluser, DC-13 120 V, 3 W, drift rate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 sykluser, DC-13 24 V, 4 W, drift rate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 sykluser, DC-13 48 V, 3 W, drift rate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredde	30 mm
Høyde	50 mm
Dybde	16 mm
Vekt	0,065 kg
Miljø	
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months