



XUKR1PSMM12 (43 470 49)

Fotocelle kontrast PNP M12



Last ned produktdatablad for XUKR1PSMM12

Endre dine utvalgsriterier Produktliste

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dimensions Drawings | Connections and Schema | Performance Curves | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	OsiSense XU
Serie navn	Application packaging
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUK
Sensor design	Compact 50 x 50
Føler system	Diffuse
Stråling	White LED
[Sn] nominelle føleavstand	19 mm spot Ø 3.5 mm
Materiale	Plast
Switching frequency	<= 5 kHz
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	3-wire
Digitale utganger	PNP
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M12 adjustable through 90°, 4 pins
Produktspesifikk applikasjon	Colour mark
Salg per udelelig kvantitet	1

Komplementær

 Skjul

Kapslingsmateriale	ABS
Materiale i linse	Glass
Resolution	0,5 mm
Depth of field	+/- 2 mm
Passeringshastighet på objektet	2.5 m/s, minimum detected mark width:1 mm
Utgangstype	Solid state
Output function governance	Light or dark teaching
Tilleggsutganger	Uten
Pluggbare inganger	Remote teaching
Status LED	1 LED (grønn) for stability 1 LED (green/red (flashing)) for feil 1 LED (Gul) for output state
[Us] merkespenning	12 - 24 V DC
Spenningsgrenser	DC
Svitsjekapasitet i mA	<= 100 mA (reverse polarity, overload and short-circuit protection)
Spenningsfall	<= 2 V (lukket tilstand)
Strømforbruk	<= 30 mA (ubelastet)
Forsinkelses respons	<= 0.1 ms
Forsinkelse re-etablering	<= 0.1 ms
Oppsett	Sensitivity adjustment with teach mode
Dybde	50 mm
Høyde	50 mm
Bredde	15 mm
Vekt	0.045 kg

Miljø

[Skjul](#)

Produktsertifikater	CE CULus
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...70 °C
Vibrasjonsmotstand	+/- 0.5 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 11 ms) (6 shocks on each axis) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP65 i henhold til IEC 60529

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0623 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold