

Mer om ZCE13

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ZCE13****Hode metallstempel m/ball**

EI-nummer: 4354278
EAN: 3389110190823



Last ned produktdatablad for ZCE13

Karakteristikker

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Produktspekter | OsiSense XC |
| Serie navn | Standard størrelse |
| Produkt eller type komponent | Limit switch head |
| Kortnavn utstyr | ZCE |
| Hode type | Plunger head |
| Produktkompatibilitet | XCMD XCKD XCKT XCKP |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilhørende kropp | ZCT26N12 ZCP37 ZCMD21L08R12 ZCT27G11 ZCMD81L1 ZCMD21L2 ZCT28G11 ZCMD37L2 ZCMD61M12 ZCT27N12 ZCMD81L5 ZCMD37L1 ZCMD41L1 ZCT26G11 ZCP28 ZCP31 ZCP21M12 ZCT21N12 ZCMD29L5 ZCMD41L2 ZCP21 ZCP29 ZCT25P16 ZCD39 ZCMD21L5 ZCD27 ZCD21M12 ZCT28P16 ZCMD29L1 ZCMD37L5 ZCD28 ZCT25N12 ZCD37 ZCMD25L2 ZCT26P16 ZCMD21L1 ZCD35 ZCMD61C12 ZCD29 ZCMD21L08U78 ZCD26 ZCMD29L2 ZCP27 ZCMD39L5 ZCD29M12 ZCMD25L1 ZCP29M12 ZCT28N12 ZCT27P16 ZCP26 ZCP35 ZCT21P16 ZCMD39L2 ZCP25 ZCD21 ZCP39 ZCMD69C12 ZCMD21M12 ZCMD25L5 ZCT25G11 ZCMD29C12 ZCD25 ZCMD41L5 ZCMD39L1 ZCMD21C12 ZCD31 ZCT21G11 ZCMD81L2 |
| Bevegelse av hode | Linjær |
| Type arm/stempel | Ball bearing plunger fjærretur metall |
| Tilnærmings type | Multi-directional approach |
| Komplementær | |
| Bryter påvirkning | Med 30° kam |
| Positiv åpning | Med |
| Miljø | |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Miljøegenskaper | Standard miljø |
| Bærekraftig | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Garantiperiode | |
| Garanti | 18 months |