# XUM2ANCNL2 (43 005 06)

## XUM plast s+m 15m NPN 2m kab

Last ned produktdatablad for XUM2ANCNL2

Endre dine utvalgskriterier Produktliste

Karakteristikk | Dimensions Drawings | Mounting and Clearance | Connections and Schema | Performance Curves | Dokumenter og nedlastning

Finn andre produkter og tilbehør

Finn ditt Schneider Electric verktøy

## Teknisk informasjon

Skjul

| | |
|---|---|
| **Produktspekter** | OsiSense XU |
| **Serie navn** | General purpose single mode |
| **Sensor type** | Photo-electric sensor |
| **Sensor navn** | XUM |
| **Sensor design** | Miniature |
| **Føler system** | Thru beam |
| **Materiale** | Plast |
| **Type utgangssignal** | Discrete |
| **Type spenningsforsyning** | DC |
| **Ledningsnett teknikk** | 3-wire |
| **Digitale utganger** | NPN |
| **Diskret utgangsfunksjon** | 1 NO or 1 NC programmable |
| **Elektrisk tilkobling** | Kabel |
| **Kabellengde** | 2 m |
| **Produktspesifikk applikasjon** | - |
| **Stråling** | Rød thru beam |
| **[Sn] nominelle føleavstand** | 15 m thru beam |

## Komplementær

Skjul

| | |
|---|---|
| **Kapslingsmatriale** | PBT |
| **Materiale i linse** | PMMA |
| **Utgangstype** | Solid state |
| **Ledning isolasjonsmateriale** | PVC |
| **Status LED** | 1 LED (grønn) for instability and receiver/supply on<br>1 LED (Orange) for transmitter/supply on<br>1 LED (Rød) for receiver/indicator light |
| **[Us] merkespenning** | 12 - 24 V DC |
| **Svitsjekapasitet i mA** | <= 100 mA (overload and short-circuit protection) |
| **Switching frequency** | <= 1000 Hz |
| **Spenningsfall** | <= 3 V (lukket tilstand) |
| **Strømforbruk** | 11...13 mA (ubelastet) |
| **Forsinkelse første oppstart** | < 100 ms |
| **Forsinkelses respons** | 0.5 ms |
| **Forsinkelse re-etablering** | 0.5 ms |
| **Oppsett** | Sensitivity adjustment by potentiometer |
| **Dybde** | 20 mm |
| **Høyde** | 34 mm |
| **Bredde** | 11 mm |
| **Vekt** | 0.119 kg |
| **Sammensetning** | Mottaker + sender XUM2AKCNL2T + XUM2APCNL2R |

## Miljø

Skjul

| | |
|---|---|
| **Produktsertifikater** | CE<br>CTick<br>CULus |
| **Omgivelsestemperatur for drift** | -30...60 °C |
| **Omgivelsestemperatur for lagring** | -40...70 °C |
| **Vibrasjonsmotstand** | 7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6 |
| **Støtmotstand** | 30 gn (varighet = 11 ms) i henhold til IEC 60068-2-27 |
| **IP-grad** | IP65 i henhold til IEC 60529<br>IP67 i henhold til IEC 60529 |

## Bærekraftig

Skjul

| | |
|---|---|
| **Bærekraftig** | Ikke et Green Premium produkt |
| **RoHS (datokode: YYWW)** | Compliant - since 1152 - Schneider Electric declaration of conformity |