

Mer om XUBTSPSNL2

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XUBTSPSNL2

M18 Refl tr.mat rustfri PNP 2m kab

EI-nummer: 4347125
EAN: 3389119020886



Last ned produktdatablad for XUBTSPSNL2 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XU
Serie navn	Application packaging
Sensor type	Photo-electric sensor
Produktspesifikk applikasjon	Detection of transparent object
Sensor navn	XUBT
Sensor design	Sylindrisk M18
Føler system	Refleks
Materiale	Metall
Line of sight type	Aksiell
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	3-wire
Digitale utganger	PNP
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling	Kabel
Kabellengde	2 m
Stråling	Coaxial polarised red Refleks
[Sn] nominelle føleavstand	0...1,4 m with reflector XUZ C50/C50HP

Komplementær

Sammensetning	Reflector XUZC50HP Sensor
Kapslingsmateriale	Rustfritt stål : 304 CU
Materiale i linse	PMMA
Lydpuls-vinkel	1,5 °
Blind zone	0 mm
Tilfeldig diameter	37 mm
Type utgangssignal	Discrete
Type utgang	Solid state
Ledning isolasjonsmateriale	PvR
Status LED	Spennning på: 1 LED (grønn) Stability: 1 LED (Rød) Output state: 1 LED (Gul)
[Us] merkespenning	12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	10...32 V DC
Svitsjekapasitet i mA	100 mA (overload and short-circuit protection)
Switching frequency	1000 Hz
Maximum voltage drop	<1,5 V (lukket tilstand)
Strømforbruk	45 mA ubelastet
Maximum delay first up	200 ms
Maximum delay response	500 ms
Maximum delay recovery	500 ms
Vekt	0,135 kg

Miljø

Produktsertifikater	CE CSA UL
Omgivelsestemperatur drift	0...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	7 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP65 (dobbel isolasjon) IP67 (dobbel isolasjon) IP69K i samsvar med DIN 40050 (dobbel isolasjon)

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------