

Mer om XUK2LAKSMM12T

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XUK2LAKSMM12T****Fotoc.laser Sender PNP/NPN NO+NC Sn=25m**

El-nummer: 4300607

EAN: 3389119077545

[Last ned produktdatablad for XUK2LAKSMM12T](#)[3D CAD Modell](#)

Karakteristikker

Teknisk informasjon	
Produktspekter	OsiSense XU
Serie navn	Application assembly Application material handling
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUK
Sensor design	Compact 50 x 50
Føler system	Thru beam
Materiale	Plast
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	4-wire
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M12, 4 pins
Produktspesifikk applikasjon	-
Stråling	Rød laser thru beam klasse 1
[Sn] nominelle føleavstand	25 m thru beam trenger mottaker XUK2LAPSM12R
Komplementær	
Kapslingsmateriale	ABS/PC
Materiale i linse	PMMA
Maksimum føleavstand	30 m thru beam
Tilleggsutganger	Uten
Pluggbare inganger	Test
Status LED	1 LED (grønn) for tilførsel
[Us] merkespenning	12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	10...30 V DC
Maximum voltage drop	<2,4 V (lukket tilstand)
Strømforbruk	<= 30 mA ubelastet
Dybde	50 mm
Høyde	50 mm
Bredde	23 mm
Vekt	0,035 kg
Miljø	
Produktsertifikater	Ecolab CE CULus
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C -20...50 °C, UL sertifisert
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...80 °C
Vibrasjonsmotstand	7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60947-5-2
IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 60529 IP69K i samsvar med DIN 40050
Bærekraftig	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Garantiperiode	
Garanti	18 months