

## Mer om XUB2ANANL2R

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XUB2ANANL2R**

Plast motta.NPN no 2m kab.

EI-nummer: 4354050

EAN: 3389110149449



Last ned produktdatablad for XUB2ANANL2R 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produktspekter               | OsiSense XU                                     |
| Serie navn                   | General purpose single mode                     |
| Sensor type                  | Photo-electric sensor receiver                  |
| Sensor navn                  | XUB                                             |
| Sensor design                | Sylindrisk M18                                  |
| Føler system                 | Thru beam                                       |
| Materiale                    | Plast                                           |
| Line of sight type           | Aksiell                                         |
| Type utgangssignal           | Discrete                                        |
| Type spenningsforsyning      | DC                                              |
| Ledningsnett teknikk         | 3-wire                                          |
| Digitale utganger            | NPN                                             |
| Diskret utgangsfunksjon      | 1 NO                                            |
| Elektrisk tilkobling         | Kabel                                           |
| Kabellengde                  | 2 m                                             |
| Produktspesifikk applikasjon | -                                               |
| Stråling                     | Infrarød thru beam                              |
| [Sn] nominelle føleavstand   | 15 m thru beam trenger en sender<br>XUB2AKSNL2T |

**Komplementær**

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Kapslingsmateriale          | PBT                                                |
| Materiale i linse           | PMMA                                               |
| Maksimum føleavstand        | 20 m thru beam                                     |
| Type utgang                 | Solid state                                        |
| Tilleggsutganger            | Uten                                               |
| Ledning isolasjonsmateriale | PvR                                                |
| Status LED                  | 1 LED ( Gul) for output state                      |
| [Us] merkespenning          | 12 - 24 V DC med reverse polarity protection       |
| Spenningsgrenser            | 10...36 V DC                                       |
| Svitsjekapasitet i mA       | <= 100 mA ( overload and short-circuit protection) |
| Switching frequency         | <= 500 Hz                                          |
| Maximum voltage drop        | <1,5 V ( lukket tilstand)                          |
| Strømforbruk                | 35 mA ubelastet                                    |
| Maximum delay first up      | 15 ms                                              |
| Maximum delay response      | 1 ms                                               |
| Maximum delay recovery      | 1 ms                                               |
| Oppsett                     | Without sensitivity adjustment                     |
| Diameter                    | 18 mm                                              |
| Lengde                      | 46 mm                                              |

**Miljø**

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater              | CSA<br>CE<br>UL                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...55 °C                                                                                            |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                            |
| Vibrasjonsmotstand               | 7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                              |
| Støtmotstand                     | 30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27                                                  |
| IP-grad                          | IP65 double insulation i samsvar med IEC 60529<br>IP67 double insulation i samsvar med IEC 60529       |
| <b>Bærekraftig</b>               |                                                                                                        |
| Produkts miljøstatus             | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| EU RoHS-direktiv                 | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| Produkts livssyklus              | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                           |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                                                                        |
| Garanti                          | 18 months                                                                                              |