



XZCP1965L5 (43 542 30)

Plugg/kabel1/2 20UNF/3p hun vinkel 5m



[Last ned produktdatablad for XZCP1965L5](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Connections and Schema](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Tilbehør / separat del kategori Kabling tilbehør

Tilbehør / separat del type Pre-wired connectors

Serie navn Generelt formål

Komplementær

[Skjul](#)

Elektrisk tilkobling 1/2"20 UNF, 3 pins elbowed female connector

Montering av kabelklemme Skru på

Collar material Metall

Status LED Uten

Kabellengde 5 m

Kabelens ytre diameter 5.2 mm

Kabelsammensetning 3 x 0.34 mm²

Wire insulation material PUR

[Ue] merkespenning 250 V AC
300 V DC

[In] merkestrøm 4 A

Contact resistance 5000 µOhm

Isolasjonsmotstand 1 G?

Vekt 0.18 kg

Miljø

[Skjul](#)

IP-grad IP67

Produktsertifikater CULus

Omgivelsestemperatur for drift -35...90 °C (statisk)
-5...90 °C (flexing)

Omgivelsestemperatur for lagring -35...100 °C

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW) Compliant - since 0649 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH Reference not containing SVHC above the threshold

Produktets miljøprofil Tilgjengelig

Destruksjons-instruks Tilgjengelig