

Mer om XUVA1515PANM8

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XUVA1515PANM8****Fotocelle, vinkel, 150x150, NO, PNP**

El-nummer: 4394160

EAN: 3389119052382

 [Last ned produktdatablad for XUVA1515PANM8](#)  [3D CAD Modell](#)

Karakteristikker

Teknisk informasjon	
Produktspekter	OsiSense XU
Serie navn	Generelt formål
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUVA
Sensor design	Fork L
Føler system	Thru beam
Stråling	Rød LED, modulert
Passage width	150 mm
Passage depth	150 mm
Materiale	Metall/plast
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	3-wire
Digitale utganger	PNP
Diskret utgangsfunksjon	1 NO
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M8, 3 pins
Produktspesifikk applikasjon	Detection on small conveyor
[Sn] nominelle føleavstand	180 mm
Komplementær	
Kapslingsmateriale	Painted aluminium and polyamide/glass
Tilfeldig diameter	1.2 mm
Type utgangssignal	Discrete
Type utgang	Solid state
Status LED	Output state: 1 LED (Gul)
[Us] merkespenning	12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	10...30 V DC
Svitsjekapasitet i mA	100 mA (overload and short-circuit protection)
Switching frequency	4000 Hz
Maximum voltage drop	<1,5 V (lukket tilstand)
Strømforbruk	< 20 mA ubelastet
Vekt	0,19 kg
Miljø	
Produktsertifikater	CE
Omgivelsestemperatur drift	-10...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Imunitet	10000 lux natural light 5000 lux incandescent bulb
Vibrasjonsmotstand	7 gn, amplitude = +/- 0.75 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP65 IP67
Bærekraftig	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Garantiperiode	
Garanti	18 months